



4BRF

RDCD35SK

ZENTRALE WÄRMERÜCKGEWINNUNGSEINHEIT MIT SEHR HOHER EFFIZIENZ
INKLUSIVE KABELLOSER PLUG-AND-PLAY-REGELUNG
AUTOMATISCHER BYPASS INKLUSIVE

Wärmerückgewinner: Gegenstrom, vollständig aus Kunststoff gefertigt.

Struktur: Selbsttragende, dichte EPP-Konstruktion mit Außenmantel aus Stahl, komplett mit Filterentnahmesystem und Kondensatablauf.

Ventilatoren: Plug-Ventilatoren mit bürstenlosen EC-Motoren.

Filter: Die Geräte sind serienmäßig mit gewellten Filterzellen aus Kunstfaser der Klasse G4 ausgestattet, optional mit Filter der Effizienzklasse F7 für Außenluft.


DOMESTIC CENTRALIZZED HEAT RECOVERY UNIT WITH VERY HIGH EFFICIENCY
WIRELESS PLUG AND PLAY CONTROL SYSTEM INCLUDED
AUTOMATIC BY-PASS INCLUDED

Heat recovery: heat exchanger of the type in countercurrent entirely made of plastic material.

Structure: free standing EPP seal with outer coat painted steel complete with filters extraction system and drain condensate.

Fans: plug fan type with EC Brushless engine.

Filters: the units are equipped with standard filter cells synthetic fiber efficiency G4, optional F7 efficiency on fresh air.



Luftdurchsatz (m³/h) | Nominal air flow (mc/h)	350
Nutzbarer statischer Druck (pa) | Useful static pressure (pa)	100

DATEN FÜR EINZELNEN VENTILATOR | DATA FOR EACH FAN	
Nennleistung (w) | Installed power (W)	84 *
I Nennstrom (A) | Current (A)	0,75
Spannung (V) | Rated voltage (V)	230
Frequenz (Hz) | Frequency (HZ)	50
Geschwindigkeit (Anz.) | Speed (nr)	3+(1 booster)


FILTER | FILTERS	
Effizienz | Efficiency Standard	G4 ISO COARSE > 65 %
Effizienz | Efficiency Optional	F7 ISO und PM1 > 65 %

* **Elektronisch geregelte elektrische Daten** \| Elettronically controlled installed power


ZEICHNUNGEN | DRAWINGS

GEWICHT | WEIGHT: **30 kg**


Innenansicht | Internal view




Vorderansicht | Front view



Seitenansicht | Side section



Draufsicht | Top view



1. **Abnehmbare Frontblende** | Removable front panel
2. **Filterinspektion** | Filter inspection
3. **Wärmetauscher** | Head exchanger
4. **PCB-Fach** | PCB housing
5. **Kondensatablauf** | Condensate drain
6. **Stromversorgungseingang** | Power Supply
7. **Hintere Halterung** | Rear bracket


	B	C	H	ØE	I	M	O	R	S	T
mm	595	490	750	160	800	300	235	50	117	147,5

RDCD35SK


LEISTUNGSDIAGRAMME | PERFORMANCE CHARTS

ZERTIFIZIERTE LEISTUNGEN EN 13141:7:2011 | PERFORMANCE EN 13141:7:2011 CERTIFIED

Nutzbarer statischer Druck
Useful static pressure
①③




Spezifische Leistung des Ventilators
S.F.P.
②




WÄRMETAUSCHER ZERTIFIZIERT NACH EN 13147:7:2011 | HEAT EXCHANGER EN 13147:7:2011 CERTIFIED

Sommerwirkungsgrad-Diagramm
Außenluft: 32 °C / 50 % R.F.
Raumluft: 26 °C / 50 % R.F.
Summer efficiency chart
Fresh air: 32 °C / 50 % R.H.
Return air: 26 °C / 50 % R.H.




Winterwirkungsgrad-Diagramm
Außenluft: - 5 °C / 80 % R.F.
Raumluft: 20 °C / 50 % R.F.
Winter efficiency chart
Fresh air: -5 °C / 80 % R.H.
Return air: 20 °C / 50 % R.H.




① **Daten mit Standard-G4-Filtern** | Data with standard G4 filters
② **Daten für einzelnen Ventilator** | Data for single fan
③ **Druckverlust Filter Effizienz F7 80 pa bei maximalem Durchfluss mit sauberem Filter**
Air pressure drop with F7 efficiency filter 80 pa at maximum air flow rate with clean filter

KONFIGURATION | CONFIGURATION

Typ | Type A (Standard)



Typ | Type B




Legende | Legend
EX = **Abluft** | exhaust air
R = **Rückluft** | return
FA = **Außenluft** | fresh air
S = **Zuluft** | supply


ZUBEHÖRE | ACCESSORIES

ELEKTRISCHE BATTERIE | ELECTRIC BATTERY

Typ | Type A



Typ | Type B



RDCD35SKBE

Elektrische Batterie 1,5 kW - 230 V 50 Hz in der Einheit integriert
Electric battery 1,5 Kw - 230 Volt - 50 Hz integrated in the unit


Batterie gesteuert durch die Leiterplatte der Einheit
Battery controlled by PCB of the unit

System nach Lieferung der Einheit nicht lieferbar
System not available after unit delivery


Verbindliche Verwendung von Filtern der Effizienzklasse G4, Artikelcode FTRSV34BE
Mandatory use of G4 efficiency filters code FTRSV34BE

BEFESTIGUNGSBÜGEL | FIXING BRACKET

Standard-Befestigungssystem
Standard bracket system



Optionales Befestigungssystem
Bracket system optional



RDCD35SK

LEISTUNGSERKLÄRUNG DER WÄRMERÜCKGEWINNUNGSEINHEIT
DECLARATION OF PERFORMANCE HEAT RECOVERY UNIT

Name oder Handelsname des Herstellers Supplier name or trade mark	BROFER								
Modellbezeichnung des Lieferanten und installierte Optionen Supplier Model Identifier and options installed	**RDCD35SK** + 4BRF			**RDCD35SK** + RHRF / CO2RF			**RDCD35SK** + RHRF / CO2RF Räumlichkeiten | local		
Referenzklima Reference climate	Gemäßigt Temperate	Kalt Cold	Warm Hot	Gemäßigt Temperate	Kalt Cold	Warm Hot	Gemäßigt Temperate	Kalt Cold	Warm Hot
SEC in [kWh/(m²a)] für jedes Klima (gemäßigt, warm, kalt) for each type of climate (temperate, hot, cold)	-36,38	-78,8	-12,09	-39,17	-82,25	-14,49	-42,35	-86,32	-17,16
SEC Class	A	A+	E	A	A+	E	A+	A+	E
Angegebene Typologie der Lüftungseinheit Declared Typology	UVR-B Bidirektional UVR-B Bidirectional			UVR-B Bidirektional UVR-B Bidirectional			UVR-B Bidirektional UVR-B Bidirectional		
Art des installierten Antriebs Type of drive installed	Variable Geschwindigkeit Variable speed			Variable Geschwindigkeit Variable speed			Variable Geschwindigkeit Variable speed		
Art des Wärmerückgewinnungssystems Type of heat recovery	mit Rückgewinnung Recuperative			mit Rückgewinnung Recuperative			mit Rückgewinnung Recuperative		
Thermische Effizienz [1] Thermal efficiency [1]	85,4%			85,4%			85,4%		
Maximale Durchflussmenge in [m³/h] [2] Maximum flow rate in [m³/h] [2]	350			350			350		
Gesamtelektrische Leistung bei maximaler Durchflussmenge [W] Maximum electric Power in [W]	145			145			145		
Schallleistungspegel (LWA) in [dB(A)] [3] Sound Power Level (LWA) in [dB(A)][3]	57			57			57		
Referenzdurchflussmenge in [m³/h] [4] Reference flow rate [m³/h] [4]	245			245			245		
Referenzdruckdifferenzen [Pa] Reference pressure difference in [Pa]	50			50			50		
SPI in [W/m³/h] [5]	0,24			0,24			0,24		
Regelfaktor und Typ Control factor and typology	1			0,85			0,65		
Maximaler Prozentsatz interner Leckagen [%] [6] Declared maximum internal leakage [%] [6]	A2			A2			A2		
Percentuale massima di trafilamento esterno [%] [6] Declared maximum esternal leakage [%] [6]	A3			A3			A3		
SEC Clima Gemäßigt (kWh Strom/Jahr) SEC Temperate climate (kWh electricity/annum)	346								
AHS (kWh Primärenergie/Jahr) AHS (kWh primary energy/annum)	4435	2006	8677						
Internetadresse für Anweisungen Internet address for pre/dis-assembly instruction	www.broferpura.it								

1: Effizienz gemäß EN13141-7:2010 bei Referenzdurchfluss bei 50 Pa | Efficiency according EN13141-7:2010 at reference flow at 50 Pa
2: Maximale Durchflussmenge bei 100 Pa Außendruck| Maxiumum flow at 100 Pa external pressure
3: Strahlung vom Gehäuse bei Referenzdurchfluss bei 50 Pa Außendruck | Casing radiation at reference flow rate at 50 Pa external pressure
4: Der Prozentsatz des Referenzdurchflusses beträgt 70 % des maximalen Durchflusses bei 50 Pa Außendruck gemäß EN13141-7:20100
Reference flow rate is 70% of maximum flow at 50 Pa external pressure according EN13141-7:2010
5: Gemäß EN13141-7:2010 bei Referenzdurchfluss | According EN13141-7:2010 at reference flow rate
6: Gemäß EN13141-7:2010 | According EN13141-7:2010
SEC: Spezifischer Energieverbrauch | Specific Energy Consumption

PREISE | PRICES

Modell | Model	Beschreibung | Description
RDCD35ASK	Konfiguration A Standard | Standard A configuration
RDCD35BSK	Konfiguration B | Configuration B
RDCD35ASKBE*	Konfiguration A Standard | Standard A configuration
RDCD35BSKBE*	Konfiguration B | Configuration B
FTRSV34	Ersatzfilter-Kit (2 Stück) Effizienz G4 | Replacement filter kit (2 pcs) efficiency G4
FTRSV35	Ersatzfilter Effizienz F7 | Replacement filter efficiency F7
FTRSV34BE	Ersatzfilter-Set (2 Stk.) der Effizienzklasse G4, verbindlich bei RDCD35SKBE Replacement filter kit (2pcs) efficiency G4 mandatory in the case of RDCD35SKBE
BKRDCD3035	Optionales Bügel-Set | Optional bracket kit

*** Version mit elektrischer Batterie im Inneren der Einheit** | Version with electric battery inside the unit

ZUSAMMENSETZUNG DER REGELSYSTEME | CONTROL SYSTEM COMPOSITION

	4BRF	RHRF	CO2RF	MODBUSRF	APPRF	DSPRF	TSMART
Modell Model							
Geschwindigkeitssteuerung Speed control	●	●	●		●	●	●
By-pass						●	●
Filterverstopfung Clogged filters	●	●	●			●	●
Feuchtigkeitskontrolle Humidity control		●					●
CO_2-Kontrolle CO_2 control			●				●
Booster-Funktion Booster function	●				●	●	●
MODBUS-Sender MODBUS gate way				●			
Geschwindigkeitseinstellung Speeds setting		●	●			●	●
ON/OFF			●			●	●
Punktuelle Alarme Punctual alarms	●	●	●			●	●
	im Preis in-begriffen included in the price						

Ausführliche Beschreibung der Befehle auf Seite 16-18 | Detailed commands device description on page 16-18